







<p>Omschrijving: TYPE 7 Type 7 assembly single support horizontal std feet</p>	<p>Specs: materiaal voet constructie toepassing</p> <p>RVS 304 40x40x2 buis met kleine radius, verbinding buizen 25x25x2 standaard Ø80 rubber voet met rvs kogelspindel. lengte 150mm. stelbereik +/- 100mm open ontwerp, wash down, minimale contactvlakken, maximale Hygiëne Hygiënische of hoogwaardige omgevingen ontwerp volgens FDA richtlijn</p>	<p>Voorbeeld:</p> 
--	---	--

<p>Omschrijving: TYPE 8 Type 8 assembly single support horizontal hygienic feet</p>	<p>Specs: materiaal voet constructie toepassing</p> <p>RVS 304 40x40x2 buis met kleine radius, verbinding buizen 25x25x2 Hygiënische voet, schroefdraad volledig afgedekt en extra zwaar uitgevoerd stelbereik +/- 100mm open ontwerp, wash down, minimale contactvlakken, maximale Hygiëne Hygiënische of hoogwaardige omgevingen ontwerp volgens FDA richtlijn</p>	<p>Voorbeeld:</p> 
---	--	---

<p>Omschrijving: TYPE 9 Type 9 assembly single support angled std feet</p>	<p>Specs: materiaal voet constructie toepassing</p> <p>RVS 304 40x40x2 buis met kleine radius, verbinding buizen 25x25x2 standaard Ø80 rubber voet met rvs kogelspindel. lengte 150mm. stelbereik +/- 100mm open ontwerp, wash down, minimale contactvlakken, maximale Hygiëne Hygiënische of hoogwaardige omgevingen ontwerp volgens FDA richtlijn Bevestiging geschikt voor stijg-daal banen</p>	<p>Voorbeeld:</p> 
--	--	--

<p>Omschrijving: TYPE 10 Type 10 assembly single support angled hygienic feet</p>	<p>Specs: materiaal voet constructie toepassing</p> <p>RVS 304 40x40x2 buis met kleine radius, verbinding buizen 25x25x2 Hygiënische voet, schroefdraad volledig afgedekt en extra zwaar uitgevoerd stelbereik +/- 100mm open ontwerp, wash down, minimale contactvlakken, maximale Hygiëne Hygiënische of hoogwaardige omgevingen ontwerp volgens FDA richtlijn Bevestiging geschikt voor stijg-daal banen</p>	<p>Voorbeeld:</p> 
---	---	--